



WICHMANN
Brandschutzsysteme

Instafix® SBK

Installationskanal

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2524

Produktübersicht









Besuchen Sie unseren
YouTube-Kanal
„wichmannbrandschutz“



Wichmann INSTAFIX® SBK Elektro-Installationskanal, verzinkt

Der INSTAFIX® Schnellbaukanal (SBK) ist eine in der Installation abweichende Alternative des bekannten BKI Kanals. Der Unterschied: Er wird ausschließlich mithilfe von Verbindern zusammengesetzt, erfordert nur wenige Fixierungspunkte und kann somit blitzschnell montiert werden. Die neu entwickelte Verbindetechnik sorgt dafür, dass zeitaufwendiges Verschrauben von Unterteilen und Deckeln entfällt. Vor allem auf gerader Strecke spielt der Schnellbaukanal seine Stärken aus und erzielt eine enorme Zeitersparnis.

Gerader Kanal, verzinkt, 2.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFS2140080v	2000	140	80	I 30 - I 120
	IFS2240080v	2000	240	80	I 30 - I 120
	IFS2340080v	2000	340	80	I 30 - I 120
Gerader Kanal, verzinkt, 1.000 mm	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFS1140080v	1000	140	80	I 30 - I 120
	IFS1240080v	1000	240	80	I 30 - I 120
	IFS1340080v	1000	340	80	I 30 - I 120
Flachwinkel 1x45°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSFW140080v45	100*	140	80	I 30 - I 120
	IFSFW240080v45	100*	240	80	I 30 - I 120
	IFSFW340080v45	100*	340	80	I 30 - I 120
Flachwinkel 2x45° (90°), verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSFW140080v90	100*	140	80	I 30 - I 120
	IFSFW240080v90	100*	240	80	I 30 - I 120
	IFSFW340080v90	100*	340	80	I 30 - I 120
Innenecke 1x45°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSIE140080v45	50*	140	80	I 30 - I 120
	IFSIE240080v45	50*	240	80	I 30 - I 120
	IFSIE340080v45	50*	340	80	I 30 - I 120
Innenecke 1x90°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSIE140080v90	50*	140	80	I 30 - I 120
	IFSIE240080v90	50*	240	80	I 30 - I 120
	IFSIE340080v90	50*	340	80	I 30 - I 120

* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm

Hinweis:

Im Lieferumfang aller Artikel ist grundsätzlich eine Verbindung enthalten, beim T-Stück sind es zwei. Ausgenommen hiervon sind Abschlusskappen, Wandanschlusskragen und Trennsteg.










WICHMANN

Brandschutzsysteme

Hinweis:

Im Lieferumfang aller Artikel ist grundsätzlich eine Verbindung enthalten, beim T-Stück sind es zwei. Ausgenommen hiervon sind Abschlusskappen, Wandanschlusskragen und Trennsteg.

Außenecke 1x45°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSAE140080v45	50*	140	80	I 30 - I 120
	IFSAE240080v45	50*	240	80	I 30 - I 120
	IFSAE340080v45	50*	340	80	I 30 - I 120
Außenecke 1x90°, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSAE140080v90	50*	140	80	I 30 - I 120
	IFSAE240080v90	50*	240	80	I 30 - I 120
	IFSAE340080v90	50*	340	80	I 30 - I 120
T-Stück, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSTS140080v	100*	140	80	I 30 - I 120
	IFSTS240080v	100*	240	80	I 30 - I 120
	IFSTS340080v	100*	340	80	I 30 - I 120
Verbindung, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSVE140080v	80*	140	80	I 30 - I 120
	IFSVE240080v	80*	240	80	I 30 - I 120
	IFSVE340080v	80*	340	80	I 30 - I 120
Abschlusskappe, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSAK140080v	30	140	80	I 30 - I 120
	IFSAK240080v	30	240	80	I 30 - I 120
	IFSAK340080v	30	340	80	I 30 - I 120
Wandanschlusskragen, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFSWK140080v	30	140	80	I 30 - I 120
	IFSWK240080v	30	240	80	I 30 - I 120
	IFSWK340080v	30	340	80	I 30 - I 120
Trennsteg, verzinkt	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Feuerwiderstandsklasse
	IFTR1000015v	1000	15	76	I 30 - I 120

* Maß der nutzbaren Schenkellänge, alle Maße in mm

Zubehör INSTAFIX® Elektro-Installationskanal

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe
Kartusche Brandschutzfarbe	IFBF0400			
Beidseitig beschichtete Mineralfaserplatte	IFMF1000600	1000	600	50
ZZ 300 Brandschutzmasse, 310 ml Kartusche	B15N00-0001			
ZZ 220-120 Brandschutzstein, 200 x 120 x 60 mm	B01V20-0001	200	120	60
Neutralsilikon A8 PRO transparent, 310 ml Kartusche	089285331			
Erdungsklammer - 25 Stück	IFEK0025			
Keilnagel Karton 100 Stück	IFKN0100			
Dichtband-V 25m/Rolle	IFDBV025			
Kabelbügel 80x50 - 24 Stück	IFKB080050-24	70	39	39
Kabelbügel 200x50 - 24 Stück	IFKB200050-24	180	39	39
Kabelbügel 260x100 - 24 Stück*	IFKB260100-24	110	90	39
Kabelbügel 400x120 - 24 Stück*	IFKB400120-24	190	110	39
Kennzeichnungsschild - 5 Stück	IFKS5			

* Pro 0,5 m Kabelkanal werden 2 Kabelbügel benötigt.

						
Brandschutzfarbe	Mineralfaserplatte	Erdungsklammer	Keilnagel	Dichtband	Kabelbügel	