



WICHMANN
Brandschutz-Systeme

Große Rundbox WD90

die perfekte Lösung für Kernlochbohrungen bis 300 mm Durchmesser
zum Einmörteln in Wänden und Decken



Die einteilige große Rundbox WD90 ermöglicht die maximale Ausnutzung der Bauteilöffnung und ist für Kernlochbohrungen bis 300 mm geeignet.

Wir liefern unsere Rundboxen bis zu einem Außendurchmesser von 250 mm - dies entspricht einem Innendurchmesser von 200 mm.

- Effektiv zu 100 % voll belegbar
- Keine Abstände zwischen Leitungen, Leitungen und Leerrohren oder Leerrohren untereinander innerhalb

der Box vorgeschrieben
- Belegung mit allen Kabeln bis Ø 80 mm, Kunststoff-Leerrohren bis Ø 63 mm sowie verschiedenen Hohlleiterkabeln, Koaxialkabeln, Glasfaser-Bündelrohrsystemen uvm.

Aufgrund des deutlich vergrößerten Innendurchmessers der Box können auch Leitungen mit Industriesteckern und Steckverbindern jederzeit flexibel nachgerüstet werden.

Größenübersicht

Artikelnr.	Durchmesser (in mm)			
	innen	außen	Rohbauöffnung	Öffnungsfläche
00R70	46	70	90	1661 mm ²
00R80	52	80	100	2124 mm ²
00R90	58	90	110	2642 mm ²
00R100	64	100	120	3217 mm ²
00R110	70	110	130	3848 mm ²
00R120	96	120	140	7238 mm ²
00R130	104	130	150	8495 mm ²
00R140	112	140	160	9852 mm ²
00R150	120	150	170	11310 mm ²
00R180	144	180	200	16286 mm ²
00R200	160	200	220	20106 mm ²
00R230	184	230	250	26590 mm ²
00R250	200	250	270	31416 mm ²



Einbaubeispiel



Große Rundbox WD90

Große Rundbox EasyFoam

die zeitsparende Lösung für Kernlochbohrungen bis 290 mm Durchmesser zum Einschäumen in Wänden



Die einteilige große Rundbox EasyFoam ist die schnelle und einfache Lösung zur Abschottung von Kernlochbohrungen in Wänden. Mit Hilfe unseres B1 EasyFoam-Brandschutzmontageschaums wird die EasyFoam Rundbox in die Wandöffnung eingeschäumt. Durch das Einschäumen verkürzt sich die Montagezeit im Vergleich zur WD90 Kabelbox deutlich.

Die große Rundbox EasyFoam ist für Kernlochbohrungen bis 290 mm erhältlich. Wir liefern unsere Rund-

boxen EasyFoam bis zu einem Außendurchmesser von 250 mm - dies entspricht einem Innendurchmesser von 200 mm.

- Effektiv zu 100 % voll belegbar
- Keine Abstände zwischen Leitungen, Leitungen und Leerrohren oder Leerrohren untereinander innerhalb der Box vorgeschrieben
- Belegung mit allen Kabeln bis Ø 80 mm, Kunststoff-Leerrohren bis Ø 63 mm sowie verschiedenen Hohlleiterkabeln, Koaxialkabeln, Glasfaser-Bündelrohrsystemen uvm.

Größenübersicht

Artikelnr.	Durchmesser (in mm)			
	innen	außen	Rohbauöffnung	Öffnungsfläche
EFR70	46	70	90	1661 mm ²
EFR80	52	80	100	2124 mm ²
EFR90	58	90	110	2642 mm ²
EFR100	64	100	120	3217 mm ²
EFR110	70	110	130	3848 mm ²
NEU! EFR120	96	120	140	7238 mm ²
NEU! EFR130	104	130	150	8495 mm ²
NEU! EFR140	112	140	160	9852 mm ²
NEU! EFR150	120	150	170	11310 mm ²
NEU! EFR180	144	180	200	16286 mm ²
NEU! EFR200	160	200	220	20106 mm ²
NEU! EFR230	184	230	250	26590 mm ²
NEU! EFR250	200	250	270	31416 mm ²

Einbaubeispiel



Große Rundbox EasyFoam

Folgen Sie uns!

Messetermine

Montagevideos



Neue Produkte

Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Siemensstrasse 7 | D-57439 Attendorn
Tel.: +49 2722 6382 0 | Fax: +49 2722 6382 29

www.wichmann.biz